

# Iso-Min fasadputssystem med mineralull.



Iso-Min Fasadputssystem består av bullerdämpande isoleringsskivor av obrännbar och vattenavvisande mineralull med speciella infästningar anpassade för systemet. Putskiktet är en riktig tjockputs av glasfiberarmerat putsbruk som ger en stark och oöm fasad med en långvarig och bestående funktion.



## Slitstarka och vackra fasader med lång livslängd.

### En säker metod

Isoleringskivorna fästes mot väggen med speciella infästningsdetaljer. Därefter monteras armeringen med hjälp av tillhörande fästdetaljer. Finjas starka glasfiberarmerade putsbruk sprutas eller appliceras för hand direkt på isoleringen. Slutligen sprutas ytputsens i önskad kulör.



## Finja Iso-Min ingående material av högsta kvalitet

### Isoleringskivor

Består av obrännbar samt vattenavvisande stenull med en densitet av  $90 \text{ kg/m}^3$ , vilket även gör dem bullerdämpande. Formatet är  $600 \times 1200 \text{ mm}$  med tjocklekar från 50 till 200 mm.

### Infästningar

Finns i olika utförande beroende på typ av underlag. För betong och murverk i utförande expandertyp. Montering utföres genom isoleringen in i underlaget.

### Armering

Armeringen utgörs av svetsat ståltrådsnät med diametern 1.05 mm. Trådavstånd 19 mm i båda riktningar. Nätet är varmförzinkat efter svetsning. Nätet är lätt att fästa med hjälp av tillhörande fästdetaljer.

### Putsbbruk

Finja glasfiberarmerade putsbruk FGB 8500 ger en stark och oöm fasad med långvarig, bestående funktion. FGB 8500 har ett mycket högt vatten-, smuts- och sprickmotstånd.

### Ytskikt

Från slätmålad till spritputsad yta med olika strukturer. Finns i de flesta kulörer, vilket gör det möjligt att utforma sin individuella byggnad.

**Finja tillhandahåller Monteringsanvisning för Iso-Min fasadputs-system.**

# FINJA

[www.finjabetong.se](http://www.finjabetong.se)