

Iso-Plus fasadputssystem med tjockputs på mineralull.





Slitstarka och vackra fasader med lång livslängd.

En säker metod

Isoleringsskivorna fästes mot väggen med speciella infästningsdetaljer. Därefter monteras armeringen med hjälp av tillhörande fästdetaljer. De fiberförstärkta putsbruket sprutas eller appliceras för hand i två skikt på isoleringen. Slutligen sprutas ytputsen i önskad kulör.



Finja Iso-Plus ingående material av högsta kvalitet.

Isoleringskivor

Består av obrännbar samt vattenavvisande stenull med en densitet av 90 kg/m^3 , vilket även gör dem bullerdämpande. Formatet är $600 \times 1200 \text{ mm}$ med tjocklekar från 30 till 200 mm.

Infästningar

Finns i olika utförande beroende på typ av underlag. Infästningarna är speciellt framtagna för Iso-Plus fasadputssystem. Montering utföres genom isoleringen in i underlaget.

Armering

Armeringen utgörs av svetsat ståltrådsnät med diametern 1.05 mm. Trådavstånd 19 mm i båda riktningar. Nätet är varmförzinkat efter svetsning. Nätet är lätt att fästa med hjälp av tillhörande fästdetaljer.

Putsbruk

Finjas fiberförstärkta putsbruk, Iso-Plus Grundbruk B och Iso-Plus Stockbruk C ger fasaden ett extra högt sprickmotstånd med en långvarig bestående funktion.

Ytskikt

Från slätmålad till spritputsad yta med olika strukturer. Finns i de flesta kulörer, vilket gör det möjligt att utforma sin individuella byggnad.

Finja tillhandahåller Monteringsanvisning för Iso-Plus fasadputssystem. Läs mer på www.finja.se.

FINJA