

## 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

**Produktnamn:** 520 Industri, 540 Top Industri, 560 Top Super

**Produktens användningsområde:** Pumpbar avjämningsmassa

**Leverantör:** Finja Betong AB

**Tel.nummer:** 0451- 66600

**Fax.nummer:** 0451- 66601

**E-post:** [info@finja.se](mailto:info@finja.se)

**Nödtelefonnr:** Akut 112 Giftinformationscentralen 08-33 12 31

## 2. Farliga egenskaper

### Hälsorisker

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Reagerar alkaliskt med vatten och bildar kalciumhydroxid



Irriterande

## 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämne	CAS-nr	EINECS-nr	Vikt %	Farosymbol/R-fraser
Portlandcement	65997-15-1	266-043-4	1-5	Xi R37/38 R41
Aluminatcement	65997-16-2	266-045-5	10-30	Xi R37/38 R41
Slaggcement	65996-69-2	266-002-0	10-30	Xi R36/37
Kvartshaltig natursand	14808-60-7	238-878-4	45-65	
Oorganiska fyllmedel	1317-65-3		5-10	
Sampolymer			1-5	

**övrig information** Tvättad torkad kvartshaltig sand. Respirabelt innehåll (<5 um) < 0,1 %. I produkten ingående cement är kromatreducerad. För fullständiga R-fraser se punkt 16.

## 4. Åtgärder vid första hjälpen

**Generellt:** Flytta den skadade från exponeringskällan. Kontakta läkare och visa upp detta säkerhetsdatablad om besvär kvarstår.

**Inandning:** Den skadade flyttas genast från exponeringskällan till frisk luft. Skölj ur munnen, snyt näsan. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

**Hudkontakt:** Flytta den skadade från förorenat område. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder och fortsätt tvätta. Använd stora mängder vatten. Kontakta läkare vid sårbildning eller kvarstående irritation.

**Kontakt med ögonen:** Kontrollera om kontaktlinser finns. I så fall ta ur dem före sköljning. Spola GENAST ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter medan läkare kontaktas.

**Förtäring:** Den skadade flyttas genast från exponeringskällan. Skölj näsa, mun och svalg med vatten. Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare eller vid akuta besvär larmcentral.

## 5. Brandbekämpningsåtgärder

**Släckmedel:** Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand. Ämnet är inte brandfarligt.

**Faror vid exponering:** Inte relevant.

**Personlig skyddsutrustning vid brand:** Inte relevant.

---

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

<b>Personliga skyddsåtgärder</b>	Undvik kontakt med andningsorgan, hud eller ögon, se vidare information under punkt 8.
<b>Miljöskyddsåtgärder</b>	Utsläpp till avlopp, vattendrag eller mark är inte tillåtet och skall förhindras.
<b>Rengöringsmetoder</b>	Spill samlas upp för återvinning eller deponera i täta behållare på godkänd plats. Sörj för god ventilation. Tvätta området. Undvik dammbildning och spridning av damm. Använd lämplig skyddsutrustning. Saneringspersonal måste tvätta sig noggrant efter ett spill. Härdat material kan normalt deponeras som byggavfall.

---

## 7. Hantering och lagring

<b>Hantering</b>	Undvik dammbildning, spill, hud- och ögonkontakt. Sörj för god ventilation.
<b>Lagring</b>	Förvaras torrt i originalförpackning.

---

## 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

<b>Gränsvärden:</b> (AFS 2005:17)	ämnesnamn Intervall ppm mg/m <sup>3</sup> År Anm portlandcement (damm), 8 h 10,0
CAS nr 14808-60-7 Damm, oorganiskt	kvarthaltig natursand Inhalerbart damm Korttidsvärde: 0,1 mg/m <sup>3</sup> Resp. damm Respirabelt damm NGV 10 mg/m <sup>3</sup> NGV 5 mg/m <sup>3</sup>

### Begränsning av exponeringen

<b>på arbetsplatsen:</b>	Använd god allmänventilation och lokal processventilation. Sörj för god ventilation vid risk för dammbildning. Station för ögonsköljning skall finnas vid arbetsplats. Ta genast av alla nedstänkta eller förorenade kläder. Tvätta genast nedstänkt/förorenad hud. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Ingen förtäring eller dryck på arbetsplatsen.
Andningsskydd	Använd dammfiltermask vid risk för dammbildning. P2 (dammfilter, fint damm).
Handskydd	För exponering 4-8 timmar, använd skyddshandskar av: Naturgummi, neopren eller PVC. Det åligger arbetsgivare och användare att analysera om respektive handskar skyddar mot de risker som kan finnas vid respektive arbetssituation. Kontakt leverantör för detaljerad information.
Ögonskydd	Dammtäta skyddsglasögon vid risk för dammbildning.
Hudskydd	Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

**Begränsning av miljöexponeringen:** se punkt 6

---

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### Allmän information

Utseende: Pulver.



---

## 13. Avfallshantering

<b>Produkten:</b>	Spill samlas upp för återvinning eller deponera i täta behållare på godkänd plats. Avfall skall disponeras på ett försvarligt sätt och levereras till godkänd behandlings- eller mottagningsplats. För närmare information om försvarlig hantering, kontakta lokala myndigheter.
<b>Förorenad förpackning</b>	Kontakta lokal myndighet för information
<b>Avfallskod</b>	10 13 14

---

## 14. Transportinformation

Ej farligt gods.

---

## 15. Gällande bestämmelser

**Klassificering** Irriterande

**R-fraser**

R 37/38

R 41

Irriterar andningsorganen och huden

Risk för allvarliga ögonskador

**S-fraser**

S 2

S 22

S 24/25

S 26

S 37/39

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik inandning av damm.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.



**Xi IRRITERANDE**

**EU-direktiv:**

EU-DIREKTIV: Klassificering och märkning enligt EG1907/2006

**Lagar och föreskrifter:**

KIFS 2005:7 om kemiska produkter Sammanställning av säkerhetsdatablad.

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar AFS 2005:17 (S).

**Information:**

Innehåller cement. Cement ger en stark alkalisk reaktion med vatten och kroppsvätskor.

---

## 16. Annan information

Upplysningarna är baserade på vår senaste kunskap och är enligt våra bedömningar korrekta. De skall beskriva våra produkter med hänsyn till säkerhetskrav och har därför inte till uppgift att redovisa bestämda egenskaper/funktioner. Användaren skall förvissa sig om att denna information är fullständig och relevant för dennes avsedda användning av produkten.

**Fullständiga riskfraser enligt punkt 3:**

R37/38

R 41

Irriterar andningsorganen och huden

Risk för allvarlig ögonskada

**Revisionsöversikt**

**Datum**

2000-03-03

2002-03-11

2006-07-05

2011-12-14

**Ändring**

Upprättad

Omarbetad

Omarbetad (punkt 1-3, 7, 10, 12, 15-16)

Reviderad