

## Betongimpregnering

Produkt avsedd för betonggolv, marksten, takpannor och tegelfasader. Betongimpregnering bidrar till en starkare och mer smutsavvisande yta samtidigt som vatteninträngning och risk för påväxt av alger och mossor minskar. Produkten är diffusionsöppen. Kan också användas för dammbindning av betongytor. Övermålning med mineraliska färger (ex. silikatfärg) eller organiska färger (ex. akrylatfärg) går bra.

### Arbetsanvisning

Vid behov rengör ytan noga med lämpligt rengöringsmedel och skölj med vatten. Låt ytan torka. Testa alltid på en liten provyta för att bedöma resultatet. Applicera Betongimpregnering med lågtrycksspruta, roller eller pensel. För rengöring använd vatten. Maskera ytor som inte ska behandlas. Mer än en behandling kan krävas, särskilt vid sugande underlag.

### Teknisk data

Utseende	Svagt blåaktig vätska
pH	7–10
Densitet	1020 kg/m <sup>3</sup>
Åtgång	1 liter räcker till 5–10 m <sup>2</sup> beroende på underlag

### Förpackning

Produkten levereras i 5 l dunk.

### Lagring

Används inom 36 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter frostfri förvaring i obruten förpackning.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).*

