

Produkttypens unika identifikationskod:

T-M10

Avsedd användning/avsedda användningar:

Specialmurbruk för murning av tunna fogar utomhus och inomhus

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 998-2:2016 / 0402

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet, klass		M10	EN 998-2:2016
Vidhäftningshållfasthet		NPD	
Kloridhalt		<0,1 %	
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A1	
Vattenabsorption		NPD	
Permeabilitet för vattenånga		15/35 µ	
Värmeledningsförmåga		0,61 W/mK	
Beständighet	Erfarenhetsmässigt	God	
Farliga ämnen		Nej	
NPD = Ingen prestanda fastställd			

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Finja den 2024-09-10