

Gränslös

Gränslös är ett flexibelt och lättmonterat mursystem av block, pelare och murkrön i betong. Muren bygger du stabilt och enkelt där du önskar. Blocken är ihåliga, vilket gör dem lätta att hantera. De är också försedda med not och spont, vilket ger en stabil mur utan traditionell murning. Väljer du en låg mur behöver du varken betong eller armering. Du kan bygga fristående murar med eller utan pelare. Gränslös kan även användas som stödmur. Det är bara fantasin som sätter gränsen.

Arbetsanvisning

Gränslös ska läggas på frostfritt grundlagd bädd. Gräv undan matjord och annat tjälskjutande material. Finns stora stenar kan dessa grävas bort eller sprängas med till exempel Finja Snigeldynamit. Fyll upp med bärlager av stenstorlek om cirka 0–45 mm. Packa omsorgsfullt med vibratorplatta eller motsvarande. För fristående låga murar, upp till tre skift, är sedan en bädd av cementstabiliserad grus tillräcklig (1 del cement plus 6 delar ren grus eller 4 delar stenmjöl). För högre murar krävs en gjuten sula av jordfuktig betong, exempelvis Finja Grovbetong. Motfyllda höga murar samt pelare ska alltid grundläggas på en gjuten sula med armering som fortsätter upp i muren/pelaren. Var mycket noga med att göra grundläggningen vågrät, det är en förutsättning för ett gott slutresultat. Det första skiftet läggs helt eller delvis under markytan. Nästa skift läggs med en halv stens förskjutning. Till systemet hör ändblock vilket minimerar kapningar.

Kapningar utföres lämpligast med kapmaskin för sten försedd med diamantklinga. Dessa finns att hyra hos de flesta maskinuthyrningsföretag. Använd alltid hörselskydd, andningsskydd samt skyddsglasögon! Där limning föreskrivs rekommenderas PL400 från Tremco-Ilbruck eller motsvarande. Om inget annat föreskrivs ska alltid minst översta skiftet samt krönplattor limmas. Förslag till lämpligt utförande av grundläggning samt armering framgår av detaljskisserna i produktens arbetsanvisning. Skisserna är allmänna råd som täcker de flesta förekommande fall, till exempel vanliga villaområden. I utsatta fria lägen kan muren bli utsatt för höga vindlaster och måste dimensioneras därefter. Vid specialfall bör kontakt tas med exempelvis en byggnadsingenjör med erfarenhet av liknande konstruktioner. Avtäckning av mur och pelare utföres lämpligast med tillhörande krönplattor och ska ske direkt efter murens/pelarens uppförande. För utförligare information samt exempel på olika typer av murar hänvisas till produktens separata arbetsanvisning på www.finja.se.

Nyansskillnader och kalkutfällningar

Nyansskillnader i struktur och färg kan förekomma och är ej att betrakta som fel i varan. Blanda om möjligt stenar från olika pallar för att "fördela" eventuella nyansskillnader. Kalkutfällningar är naturligt och ofrånkomligt i betongprodukter, påverkar inte betongens kvalitet och utgör ingen reklamationorsak. Dessa försvinner normalt efter en tids väderpåverkan. Risken för utfällningar är större i murar utsatta för fukt, därför bör särskild omsorg beaktas vid val av fyllningsmaterial mot stödmurar. I besvärande fall kan kalkutfällningar tvättas bort/lindras genom behandling med murtvätt. Följ noga produktens anvisningar. Kontrollera noga murstenarna vid leverans. Eventuell reklamation av murstenar ska ske till inköpsstället, innan montage.

Teknisk data

	B x L x H mm	Vikt/st kg	st/m ²
Normalblock	190 x 380 x 170	15,8	15,5
Ändblock	190 x 380 x 170	15,7	-
Halvändblock	190 x 190 x 170	9,5	-
Pelarblock	260 x 260 x 170	16,0	5,9
	B x L x H mm	Vikt/st kg	st/löpmeter
Pelarkrön	330 x 330 x 50	10,5	-

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.



Murkrön	240 x 380 x 50	9,5	2,6
OBS! Mått är inkl. toleranser.			

Förpackning

Blocken levereras på pall. Öppnade pallar bör täckas.

Lagring

Vid långtidslagring utomhus behålls med fördel befintligt emballage intakt.