

Produkttypens unika identifikationskod:

GP-CS III-Wc0

Avsedd användning/avsedda användningar:

Putsbruk för allmänna ändamål utomhus och inomhus

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

4

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 998-1:2016 / Inte relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A1	EN 998-1:2016
Vattenabsorption		Wc0	
Permeabilitet för vattenånga		NPD	
Vidhäftning		NPD	
Värmeledningsförmåga	$\lambda_{10, dry, mat P=50\%}$	0,61 W/mK	
Beständighet	Erfarenhetsmässigt	God	
Farliga ämnen		Nej	
NPD = Ingen prestanda fastställd			

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Finja den 2025-03-07