

Produkttypens unika identifikationskod:

Skalblock

Avsedd användning/avsedda användningar:

Skalblock för att forma väggar och skiljeväggar som fylls med betong

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

4

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 15435:2008 / Inte relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dimensioner	Längd	400 mm	EN 15435:2008
	Bredd	200, 250 mm	
	Höjd	200 mm	
	Se Ritning	Skalblock_RIT.pdf	
Tolerans	Längd	+5 /-5 mm	
	Bredd	+5 /-5 mm	
	Höjd	+3 /-5 mm	
	Hålrums och uttag	+10 /-4 mm	
Konfiguration		Betongblock med hålrum för betongfyllnad och armering	SS-EN 15435, 3.1.1
Tryckhållfasthet	Skal	5,0 N/mm ²	EN 15435:2008
Brandreaktion	Commission Decision 2000/605/EC	Euroklass A1	EN 15435:2006
Densitet	Torrdensitet, Netto	2250 kg/m ³ ±10%	
Frostbeständighet	Erfarenhetsmässigt	Mycket God	-
Farliga ämnen		Inga	-

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Finja den 2023-07-21