

U-värde – Block



U-värde är ett mått på hur bra en byggnadsdel isolerar. Ju lägre U-värde, desto bättre isolering. Här presenteras u-värdet för våra vanligast förekommande block. För mer information kring respektive block hänvisar vi till det enskilda produktbladet.

Murblock Bas

ISOLERINGSFÖRMÅGA – U-VÄRDE



BLOCKBREDD	U-VÄRDE* (W/M ² K)	U-VÄRDE** (W/M ² K)
70 mm	1,86	2,86
90 mm	1,55	2,22
120 mm	1,25	1,67
150 mm	1,04	1,33
190 mm	0,85	1,05
250 mm	0,67	0,79
290 mm	0,59	0,69

* Avser u-värde enbart för blocket.

** Avser u-värde färdig vägg murad och putsad enligt Finjas anvisning

Murblock Fördel ECO

ISOLERINGSFÖRMÅGA – U-VÄRDE



BLOCKBREDD	U-VÄRDE* (W/M ² K)
250 mm	0,86
290 mm	0,83
350 mm	0,81

* Avser U-värde färdig vägg murad och putsad enligt Finjas anvisning.

Isolerblock Exakt

ISOLERINGSFÖRMÅGA – U-VÄRDE



BLOCKBREDD	U-VÄRDE* (W/M ² K)	U-VÄRDE** (W/M ² K) MED ISOLERREMSA***	U-VÄRDE** (W/M ² K) UTAN ISOLERREMSA
290 mm	0,209	0,210	0,221
350 mm	0,147	0,148	0,161
400 mm	0,118	0,119	0,133

* Avser u-värde enbart för blocket.

** Avser u-värde färdig vägg ovan mark murad och putsad enligt Finjas anvisning

*** Tjocklek 3 mm

Isolerblock Bas

ISOLERINGSFÖRMÅGA – U-VÄRDE



BLOCKBREDD	U-VÄRDE* (W/M ² K)	U-VÄRDE** (W/M ² K)
250 mm	0,46	0,39
290 mm	0,40	0,34

* Avser färdig vägg inklusive puts

** Avser färdig vägg inklusive puts och med mineralull i liggfog

