

**Produkttypens unika identifikationskod:**

Designed-G-M2,5

**Avsedd användning/avsedda användningar:**

Specialmurbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus.

**Tillverkare:**

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

**System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

2+

**Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ**

EN 998-2:2016 / 0402

**Angiven prestanda**

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	Klass	M2,5	EN 998-2:2016
Vidhäftning		NPD	
Kloridinnehåll		0,01 %	
Brandklass	Euroklass	A1	
Vattenabsorption		0,1 kg/(m <sup>2</sup> .min 0,5)	
Vattenångpermabilitet		15/35 μ	EN 1745:2020 Tabellvärde (A12)
Värmekonduktivitet	λ10,dry,mat P= 50 %	0,61 W/mK	
Beständighet	Erfarenhetsmässigt	God	-
Farliga ämnen		Inga	-
NPD = Ingen prestanda fastställd			

**Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.**

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Finja den 2024-02-05