



**PRESTANDEDEKLARATION
ENLIGT EU 305/2011**

Nr Hydraulisk Kalkfog

Produkttypens unika identifikationskod:

Murbruk. Klassificering enligt EN 998-2: Prescribed-G

Typ-, parti- eller serienummer:

Produktnamn Hydraulisk Kalkfog anges på förpackningen.

Byggproduktens avsedda användning:

Receptmurbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus i enlighet med EN 998-2.

Tillverkarens namn och kontaktadress:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

System 4

Kontroll och provning:

Finja Betong har utfört provning enligt system 4 och har utfärdat ITT-rapport.

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
EN 988-2		
Murbruksklass	M0,5-1:2:7KhK	EN 998-2: 5.3
Vidhäftning, N/mm ²	NPD	
Kloridinnehåll %	0,02	EN 998-2: 5.2.2 (kalkylerad)
Brandklass	A1	EN 998-2: 5.6
Vattenabsorption, kg/(m ² .min ^{0,5})	NPD	
Vattenångsmotstånd	NPD	
Beständighet	God	EN 998-2: 5.4.7

NPD = Ingen prestanda fastställd

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i tabellen ovan.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Martin Varma, Produktansvarig

Finja den 2013-04-30

