

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556101684001-6

Version:

2

Upprättad:

2020-05-18 11:26:19

Senast sparad:

2020-05-18 11:27:14

Ändringen avser:

Ändrat kontaktperson.

310 F Avjämning

Varunamn:

310 F Avjämning

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7331933719725

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556101684001-533104

Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| BK04 | 01008 |

Varubeskrivning:

Snabb och pumpbar avjämning med utmärkta flytegenskaper. Kan beläggas efter 12–24 timmar. För underlag av betong och andra stumma mineraliska material. Lämplig även på golvspånskiva, plank och PVC-matta. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

262

Övriga upplysningar:

Finja Betong AB

Företagsnamn:

Finja Betong AB

Organisationsnummer:

556101-6840

Adress:

Kontaktperson:

Betongvägen 1

Mirza Jasarevic

E-post:

mirza.jasarevic@finja.se

Telefon:

010-455 20 00

Momsnummer:

SE556101684001

Webbplats:

www.finja.se

GLN:

7331933-00000-7

DUNS:

Miljöcertifieringssystem





2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering






Annat:

Polycys och riktlinjer




Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2019-07-16

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

99,3

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Övriga upplysningar:

Små mängder tillsatsmedel som understiger redovisningsgränserna ingår.

Finns klassificering av varan?

Ja

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

Ej relevant (kemiska produkter)

Ange varans vikt:

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

| Fas | Leverans | |
|-----------|----------|------------------|
| Komponent | Ballast | Vikt% av produkt |

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidatlistan | Utfasningsämne |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Kalciumsulfat | 2.5<x<10 | 7778-18-9 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kalciumsulfat hemihydrat | 1<x<2.5 | 10034-76-1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kvartshaltig sand | 50<x<70 | 14808-60-7 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Comment: Respirabel kristallin kvarts < 1%. | | | | | |

| Komponent | Bindemedel | Vikt% av produkt |
|-----------|------------|------------------|
|-----------|------------|------------------|

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidatlistan | Utfasningsämne |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Aluminatcement | 5<x<25 | 65997-16-2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Portlandcement | 2.5<x<7.5 | 65997-15-1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Comment: Kromatreducerad | | | | | |
| | Slagg | 15<x<30 | 65996-69-2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CAS | H-fras | Exponering |
|------------|----------------------|------------|
| 65997-15-1 | H315 - Skin Irrit. 2 | |
| 65997-15-1 | H318 - Eye Dam. 1 | |
| 65997-15-1 | H335 - STOT SE 3 | |

| Komponent | Sampolymer | Vikt% av produkt |
|-----------|------------|------------------|
|-----------|------------|------------------|

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidatlistan | Utfasningsämne |
|------------------------|-------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | xxxxx | 0.2<x<1 | xxxxx | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Comment: Konfidentiell | | | | | |

4. RÅVAROR

Råvaror

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Komponent | Material | Transporttyp |
| Ballast | Dolomit | Lastbil |
| Land för råvaruutvinning | | Stad för råvaruutvinning |
| Land för tillverkning/produktion | | Stad för tillverkning/produktion |
| Kommentar | | |
| <hr/> | | |
| Komponent | Material | Transporttyp |
| Ballast | Kalciumsulfat | Lastbil |
| Land för råvaruutvinning | | Stad för råvaruutvinning |
| Land för tillverkning/produktion | | Stad för tillverkning/produktion |
| Kommentar | | |
| <hr/> | | |
| Komponent | Material | Transporttyp |
| Ballast | Kalciumsulfat hemihydrat | Lastbil |
| Land för råvaruutvinning | | Stad för råvaruutvinning |
| Land för tillverkning/produktion | | Stad för tillverkning/produktion |
| Kommentar | | |

| Komponent | Material | Transporttyp |
|---|----------------|---|
| Ballast | Portlandcement | Båt/Lastbil |
| Land för råvaruutvinning | | Stad för råvaruutvinning |
| Land för tillverkning/produktion | | Stad för tillverkning/produktion |
| Kommentar | | |
| <hr/> | | |
| Komponent | Material | Transporttyp |
| Ballast | Sand | Lastbil |
| Land för råvaruutvinning | | Stad för råvaruutvinning |
| Land för tillverkning/produktion | | Stad för tillverkning/produktion |
| Kommentar | | |
| <hr/> | | |
| Komponent | Material | Transporttyp |
| Bindemedel | Aluminatcement | Lastbil |
| Land för råvaruutvinning | | Stad för råvaruutvinning |
| Land för tillverkning/produktion | | Stad för tillverkning/produktion |
| Kommentar | | |
| <hr/> | | |
| Komponent | Material | Transporttyp |
| Bindemedel | Slagg | Lastbil |
| Land för råvaruutvinning | | Stad för råvaruutvinning |
| Land för tillverkning/produktion | | Stad för tillverkning/produktion |
| Kommentar | | |

| Komponent | Material | Transporttyp |
|---|---------------|---|
| Sampolymer | Konfidentiell | Båt |
| Land för råvaruutvinning | | Stad för råvaruutvinning |
| Land för tillverkning/produktion | | Stad för tillverkning/produktion |
| Kommentar | | |

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvaruutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Försurning (AP) [kg SO2-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Leverans sker i engångssäckar av plast och/eller papper . Finja Betong AB är anslutet till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Övriga upplysningar:

7. BYGGSCKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Förvaras torrt

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Undvik dammbildning, använd nödvändig personlig skyddsutrustning vid behov.

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Som fyllnadsmaterial, 100 %.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170904 - 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

Icke härdade produktrester klassificeras som farligt avfall, men härdade produktrester hanteras som byggavfall.
Förslag på avfallskod för icke härdad produkt: 20 01 15* - Basiskt avfall

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Formaldehyd

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

EN ISO 16000-10:2006

Resultat:

=2 µg/m²h

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

EN ISO 16000-10:2006

Resultat:=10 µg/m³h**Mätintervall:**

28 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**