

REMSTYCKE AV 45 MM VIRKE.
INFÄSTES TILL BETONGEN.
MELLAN REMSTYCKE OCH BE-
TONGEN KLÄMMES INPLASTAD
DREVREMSA OCH FOLIEN I TAK
FÖR LUFTTÄTNING

TAKSTOL KAN MED FÖRDEL
HAKAS FÖR REMSTYCKE

FINJA ISOLERING FÖR
U-BLOCK
EXAKT 400 U-BLOCK

PLATSGJUTEN BETONG T EX
FINJA FINBETONG C32/40.
ARMERAS MED 2 ST BI 40.

ALLTID ARMERING I ÖVERSTA
LIGGFOGEN

EXAKT 400 BALK.
VÄNDES SÅ ATT PIL PEKAR
UPPÅT

MED UTELUFTEN TRYCKUT-
JÄMNAD SPALT, FRI FRÅN DREV

DREV

LUFTTÄTNING MED BOTTNINGS-
LIST OCH FOGMASSA

Redovisad detalj är Finjas förslag till utförande. Ansvarig projektör har det slutliga ansvaret för att utförandet uppfyller gällande regler.

FINJA

Betongvägen 1, 281 93 Finja

FINJA EXAKT 400
DETALJ MOT TAK

Datum 2014-09-03

Reviderad

Skala 1:10

Beteckning 16-06