

Våtrumssilikon

Högelastisk fogmassa till rörelsefogar vid keramiska beläggningar i våt- och torrutrymmen inom- och utomhus. Våtrumssilikon innehåller anti-mögel medel och är svamp- och bakterieavvisande samt fri från syra. Produkten är även lämplig till natursten och marmor och tål rörelser upp till 25 %. Våtrumssilikon är färganpassad till Finjas fogsortiment.

Arbetsanvisning

Förarbete:

Alla ytor som ska fogas måste vara rena och solida. Icke porösa material som glas, glaserad keramik med mera behöver normalt ingen förbehandling utöver rengöring. Porösa material som betong, trä och så vidare förbehandlas med Finja Primer enligt anvisningar.

För att fogen ska fungera korrekt är det viktigt att den kan röra sig fritt. Kontrollera därför att fogen endast häftar mot sidorna och inte mot botten på fogen, samt att fogtjockleken är mindre än fogbredden. För att förhindra häftning mot botten av fogen kan en bottningslist avsedd för ändamålet användas. Vid behov maskera med maskeringstejp.

Applicering:

Skär av spetsen på patronen och skruva på munstycket. Skär av munstycket i en 45-gradig vinkel så att hålet i munstycket överensstämmer med önskad fogbredd. Spraya applicerad fog med vatten blandat med diskmedel och jämna till med fogpinne eller finger. Fogen måste jämnas till innan skinnbildningen på ytan har börjat.

Rengöring:

Ohärdad Våtrumssilikon kan avlägsnas med tex bensin eller toluen. Härdad produkt kan enbart avlägsnas mekaniskt.

Teknisk data

| | |
|------------------------|--|
| Åtgång | ca 6–12 lpm/patron |
| Härdningstid | ca 1–2 mm/dygn (23 °C, 50 % RH) |
| Skinnbildning | ca 10–20 min |
| Arbetstemperatur | ca 10–40 °C |
| Temperaturbeständighet | ca –40 °C till 120 °C (efter härdning) |

Förpackning

Produkten levereras i 300 ml patron.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font, with a thick horizontal line underneath the letters.