

Gipsprimer

Gipsprimer består av akryldispersion, natursand och kalkstensmjöl och är en färdigblandad primer med hög vidhäftning avsedd att användas som primer för Finjas gipsbaserade produkter samt Laga Vägg. Används inomhus på täta och icke sugande underlag såsom betongväggar, glaserat tegel, kakel och andra släta ytor.

Arbetsbeskrivning

Gipsprimer ska inte förtunnas. Innan användning ska blandningen röras om kraftigt och därefter påföras med roller eller pensel. Underlaget ska vara frostfritt, torrt och fritt från lösa partiklar samt formoljerester. Tänk på att putsen aldrig blir starkare än den svagaste delen av underlaget. Putsningsarbetet bör påbörjas så snart produkten har torkat, vilket tar cirka två timmar, dock senast ett dygn efter applicering. Görs inte detta kan problem med dammbeläggning på ytan uppstå. Gipsprimer ska inte användas vid luft- eller underlagstemperaturer som understiger 10 °C.

Teknisk data

Åtgång	0,25–0,35 kg/m ²
--------	-----------------------------

Förpackning

Produkten levereras som standard i 5 kg hink (art.nr 5941205).

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förutsätter frostfri förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

