

Produkttypens unika identifikationskod:

Ljudblock

Avsedd användning/avsedda användningar:

Murblock för väggar och pelare i enlighet med SS-EN 771-3

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 771-3/ Nr 1505, Nordcert AB

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dimensioner (BxHxL)		EN 771-3:2011 + A1: 2015
Längd	250 mm	
Bredd	250 mm	
Höjd	175 mm	
Toleransklass	D2	
Planhet, parallellitet	NPD	
Konfiguration	Slät, Grupp 1, EN 1996-1-1:(EC6)	
Tryckhållfasthet medelvärde i lufttorrt tillstånd, belastning vinkelrätt liggytan, mellanlägg porös träfiberskiva.	8 N/mm ² , kategori 1	EN 772-1
Normaliserad tryckhållfasthet	NPD	-
Vidhäftningshållfasthet	NPD	-
Fuktrörelse	< 0,65 mm/m	EN 772-14
Böjhållfasthet	NPD	-
Böjdraghållfasthet	NPD	-
Brandreaktion	Euroklass A1	EN 771-3:2011 + A1: 2015
Vattenabsorbtion	Får ej lämnas oskyddad	-
Densitet	1850 kg/m ³ ±10%	
Diffusionsmotståndsfaktor	μ 5/15	EN 1745
Ljudreduktion, indata vid beräkning av ljudreduktion.	Rw: 58 dB, Bruttodensitet 1850 kg/m ³	-
Värmekonduktivitet	NPD	-
Frostbeständighet	Erfarenhetsmässig mycket god	-
Farliga ämne	Inga	-

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, positioned centrally within the signature box.

Produktansvarig

Finja den 2018-03-18