

Vattentätare

Vattentätare ger en permanent fuktisolering genom att täta porer och kapillärer i kalkcement, cement samt bruk och betong baserat på murcement. Produkten, som är ett pulverformigt tillsatsmedel, påverkar inte bindemedlets härdning. Överbryggar inte sprickor orsakade av rörelser i underlaget.

Arbetsbeskrivning

Förarbete:

Rengör underlaget väl. Löst och poröst material plockas bort varpå föroreningar, ythud och färg avlägsnas genom fräsning eller dylikt. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas. Förvattna underlaget senast dagen före applicering.

Blandning:

Blanda Vattentätare med torrbruk innan vatten tillsätts.

Applicering:

Följ anvisningarna för respektive bruk, tillsättandet av Vattentätare påverkar inte brukets appliceringsegenskaper.

Efterbehandling:

Skydda det nypåförda bruket mot snabb uttorkning under 1–2 veckor genom vattning och gärna även täckning.

Teknisk data

Reducerar vattenabsorption	50 %
Åtgång yttersta skikt	Max 1,5 kg till 25 kg torrbruk
Åtgång underliggande skikt	Max 0,75 kg till 25 kg torrbruk

Förpackning

Produkten levereras som standard i 4,5 kg hink (art.nr 5960101).

Lagring

Används inom 24 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

