

Fuktstopp

Fuktstopp är ett vattenglasbaserat medel som tillsätts cementbaserat bruk för att efterbehandla, och därmed minska, fuktgenomslag i betong, puts och murverk. Produkten kan även användas som accelerator vid mindre gjutningar, dock med sämre hållfasthet som följd. Fuktstopp levereras i koncentrerad form till arbetsplatsen och späds där till rekommenderat blandningsförhållande.

Arbetsbeskrivning

Förarbete:

Ta bort allt löst och poröst material vid lagningsstället och rengör det noggrant.

Blandning:

Omskakas noga före användning. Normalt späds Fuktstopp med 6 delar blandningsvatten, mindre vattenmängd förkortar härdningstiden. Blanda med Lagningsbruk eller Cementbruk A till en lös pastaliknande konsistens. Provblanda alltid före applicering. Blanda små kvantiteter åt gången.

Utläggning:

Bruket påförs omedelbart på underlaget med hjälp av slev eller spackel i ett 3–6 mm tjockt skikt. Ytan kan sedan avjämnas med vanligt putsbruk.

Teknisk data

Utseende	Färglös vätska
pH	< 11
Densitet	1320 kg/m ³
Löslighet	I vatten

Förpackning

Produkten levereras som standard i 1 l flaska (art.nr 5960201).

Lagring

Används inom 3 år från tillverkningsdatum på förpackningen. Förutsätter frostfri förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

