

Produkttypens unika identifikationskod:

Finja Murblock Exakt 350mm, 3MPa

Avsedd användning/avsedda användningar:

Murblock för väggar och pelare.

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

SS-EN 771-3 / Nr- 1505, Nordcert AB

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dimensioner (BxHxL)		EN 771-3:2011 + A1: 2015
Längd	400 mm	
Bredd	350 mm	
Höjd	196 mm	
Toleransklass	D3	
Planhet, parallellitet	NPD	
Konfiguration	Slät, Grupp 1, EN 1996-1-1:(EC6)	
Tryckhållfasthet medelvärde i lufttorrt tillstånd, belastning vinkelrätt liggytan, mellanlägg porös träfiberskiva.	3 N/mm ² , kategori 1	EN 772-1
Normaliserad tryckhållfasthet	NPD	-
Vidhäftningshållfasthet	NPD	-
Fuktrörelse	< 0,65 mm/m	EN 772-14
Böjhållfasthet	NPD	-
Böjdraghållfasthet	NPD	-
Brandreaktion	Euroklass A1	EN 771-3:2011 + A1: 2015
Vattenabsorbtion	Får ej lämnas oskyddad	-
Densitet	650 kg/m ³ ±10%	
Diffusionsmotståndsfaktor	μ 5/15	EN 1745
Ljudreduktion, indata vid beräkning av ljudreduktion.	Bruttodensitet 650 kg/m ³ ±10%	-
Värmekonduktivitet	λ10,dry 0,18 W/mK	EN 1745
Frostbeständighet	Erfarenhetsmässig mycket god	-
Farliga ämne	Inga	-

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname, written in a cursive script.

Produktansvarig

Finja den 2018-03-13