

Produkttypens unika identifikationskod:

Isolerblock Bas

Avsedd användning/avsedda användningar:

I väggar, pelare och skiljeväggar av isolerat murverk

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 771-3:2011 + A1:2015 / Nordcert Nr 1505

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dimensioner	Längd	600 mm	EN 771-3:2011 + A1:2015 / EN 772-16:2011
	Bredd	250, 290 mm	
	Höjd	190 mm	
	Toleransklass	D2	
Konfiguration		Lättklinkerblock med kärna av grå EPS	EN 771-3:2011 + A1:2015 Annex C
Kategori		I	EN 771-3:2011 + A1:2015
Tryckhållfasthet	Medel	3 N/mm ²	EN 772-1:2011 + A1:2015
		Vinkelrätt liggytan	
	Normaliserad, Medel	Bilaga A, Tabell A1	
Brandreaktion, Lättklinker	Commission Decision 2000/605/EC	Euroklass A1	EN 771-3:2011 + A1:2015
Brandreaktion, EPS Grå		Euroklass F	EN 13501-01
Vattenabsorption		Får ej lämnas oskyddad	EN 771-3:2011 + A1:2015
Densitet, Lättklinker	Torrdensitet, Brutto	700 kg/m ³ ±10%	EN 772-13
Värmekonduktivitet, Lättklinker	λ10,dry,mat P = 50 %	0,19 W/mK	EN 1745:2020 Tabellvärde (A6)
Värmekonduktivitet, EPS Grå	λ	0,031 W/mK	Deklarerat värde EPS Grå
Frostbeständighet	Erfarenhetsmässig	Mycket God	-
Farliga ämnen		Inga	-

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Finja den 2023-07-21