

BLOCK ISOLERADE

Isolerblock Exakt

Isolerblock Exakt är huvudkomponenten i Mursystem Exakt, ett innovativt och framförallt lättarbetat system för extra varma och trygga villor, skolor och idrottshallar. Blocket är synnerligen välisolerat, har låg vikt och är tillverkat med stor precision. Den starka sammanfogningen mellan cellplasten och lättklinkern ger blocket rejäl styrka och den grå cellplasten, tillsammans med lättklinkern, ger upphov till ytterst goda U-värden.

Finns i bredderna 290, 350 och 400 mm.

Arbetsanvisning

Isolerblock Exakt muras i förband med minst ett fjärdedels blocks förskjutning. Med Murlåda Exakt appliceras två parallella strängar av Murbruk Exakt. Normal skifthöjd är cirka 200 mm inklusive tre mm tunnfog. Blocken placeras stumt mot varandra utan bruk i stöffogarna. Detta är en snabb, rationell och enkel teknik som passar de flesta murningsarbeten.

För mer information se Arbetsanvisning Mursystem Exakt. Vid murning under mark krävs kompletterande åtgärder enligt särskild arbetsanvisning.

Teknisk data

U-värdestabell (W/m ² K)		
Enbart block		
Bredd (mm)		
290	0,209	
350	0,147	
400	0,118	
Färdig vägg ovan mark		
Bredd (mm)	Med Isoleremsa (tj.3 mm)	Utan Isoleremsa
290	0,210	0,221
350	0,148	0,161
400	0,119	0,133
Brandteknisk klass* (Enl. EN 13501-2)		
Bredd (mm)	Ensidig brandpåverkan (ej bärande / bärande)	Tvåsidig brandpåverkan (bärande)
290	EI 240 / REI 240	R 240
350	EI 240 / REI 240	R 240
400	EI 240 / REI 240	R 240
*Förutsätter puts på två sidor.		

Förpackning

Produkten levereras inplastad på pall.

Lagring

Bör lagras på plant underlag och skyddas mot direkt solljus.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

