

Tätband

Finja Tätband används vid tätning av skarvar och vinklar i våtrum och utrymmen med liknande förhållanden. Det är en sandwichkonstruktion bestående av ett lager polypropylenväv, ett lager vatten- och ångtät polyetenfilm samt ett lager akrylbaserat häftämne. Häftämnet har hög resistens mot vatten, alkalitet och temperatur. Ingår i Finja Rollbart Tätsystem och Finja Dukbaserat Tätsystem.

Arbetsbeskrivning

Se Arbetsanvisning Finja Tätsystem.

Teknisk data

Temperaturbeständighet	-30°C till 90°C	
Tjocklek:	0.5 mm	
Färg:	Blå med Finja logotyp	

Förpackning

15 meter lång och 0,1 meter bred rulle. Levereras 8 stycken per kartong.

Lagring

Minst 10 år i öppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

FINJA