

Produkttypens unika identifikationskod:

Designed-G-M2,5

Avsedd användning/avsedda användningar:

Specialmurbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 998-2:2016 / 0402

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet, Klass		M2,5	EN 998-2:2016
Vidhäftningshållfasthet, N/mm ²		NPD	
Kloridhalt, %		<0,01	
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A1	
Vattenabsorption, kg/(m ² ·min0,5)		0,1	
Permeabilitet för vattenånga, μ		15/35	
Värmeledningsförmåga, W/mK		0,61	
Beständighet	Erfarenhetsmässigt	God	
Farliga ämnen		Nej	
<p>NPD = Ingen prestanda fastställd</p>			

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Finja den 2024-09-10