

# FINJA

## Nytt golvsortiment

Lätt att välja rätt





## Finjas nya golvsortiment

Sortimentet är anpassat för marknadens höjda krav på golvavjämning i bostäder, skolor och offentliga byggnader. Förpackningsstorleken minskar från 25 till 20 kg för bättre ergonomi och vi behåller 1000 kg per pall för samma logistiska fördelar. Med det nya golvsortimentet vill vi även underlätta för användarna att välja rätt produkt.

- Optimerade produkttegenskaper
- Håller hög teknisk kvalitet
- Nytt bottningsmaterial för industrigolv
- Lättare säckar
- Säckarnas nya utseende gör det lätt att välja rätt

## Visste du att...

...alla golvprodukter klarar golvvärme

...alla golvprodukter klarar tillskjutande fukt och är vattenskadestabila

...alla avjämningsprodukter är registrerade hos Sunda Hus, BASTA och Byggvarubedömningen



## Lätt att välja rätt

Finjas nya säckar har illustrationer som visar användningsområde och symboler som visar egenskaper. Tillsammans hjälper de dig att välja rätt. Produktnamnen är nu en tresiffrig kombination följt av bokstäver som förtydligar produktens egenskap. F för fiberförstärkt, D för dammreducerad och R (rapid) för självtorkande produkt.



- Vi är nöjda och stolta över vårt golvsortiment som möter framtidens höjda krav på golvprodukter. Den lättare 20 kilosäcken ger många fördelar för landets alla entreprenörer med bättre arbetsmiljö och ergonomi som följd. Säckens nya utseende är informativt och gör det lätt för kunden att välja rätt produkt till sitt projekt, säger Bengt Widstrand, VD Finja Betong.

# Nya produkter med namn och symboler som gör det lätt att välja rätt

## Avjämningsmassor – självtorkande

### 260 Fiber Avjämnning

Pumpbar avjämnning för underlag av betong, trä och golvspånskivor. För fallbyggnad och fribärande konstruktioner. På uttorkat ej tätt underlag kan täta beläggningar appliceras 1 dygn efter spackling upp till 30 mm. För inom- och utomhus enligt P-blad.

**Bearbetningsbar:** 10–20 min  
**Skiktjocklek:** 5–50 mm (betongunderlag)  
**Åtgång:** 1,75 kg/mm per m<sup>2</sup>  
**Vattenåtgång:** 3,2–3,6 l per 20 kg  
**Gångbar:** 1–3 h  
**Mattläggningbar:** 1 dygn upp till 30 mm, 3 dygn upp till 50 mm

### 262 R Avjämnning

Snabb och pumpbar avjämnning med utmärkta flytegenskaper. Kan beläggas efter 12–24 timmar. För underlag av golvspånskiva, plank, pvc, betong och andra stumma mineraliska material. Fungerar till krävande ytskikt som limmad parkett, kubb och plank.

**Bearbetningsbar:** 15–25 min  
**Skiktjocklek:** 2–20 mm (betongunderlag)  
**Åtgång:** 1,7 kg/mm per m<sup>2</sup>  
**Vattenåtgång:** 4,2 l per 20 kg  
**Gångbar:** 1–2 h  
**Mattläggningbar:** 12–24 h (för förutsättningar, se produktblad).

### 265 FR Avjämnning

Fiberförstärkt, pumpbar och självtorkande avjämnning för underlag av betong och andra stumma mineraliska material. Fungerar även på golvspånskiva. Lämplig till fallbyggnad och fribärande konstruktioner. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.

**Bearbetningsbar:** 15–25 min  
**Skiktjocklek:** 5–50 mm (betongunderlag)  
**Åtgång:** 1,75 kg/mm per m<sup>2</sup>  
**Vattenåtgång:** 3,2–3,6 l per 20 kg  
**Gångbar:** 1–2 h  
**Mattläggningbar:** 1–5 dygn (för förutsättningar, se produktblad).

### 290 R Avjämnning

Pumpbar och självtorkande avjämnning för underlag av betong och andra stumma mineraliska material. Fungerar även på underlag av golvspånskiva. Lämplig till fallbyggnad och fribärande konstruktioner. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.

**Bearbetningsbar:** 15–25 min  
**Skiktjocklek:** 10–100 mm (betongunderlag)  
**Åtgång:** 1,9 kg/mm per m<sup>2</sup>  
**Vattenåtgång:** 2,6–3,2 l per 20 kg  
**Gångbar:** 1–2 h  
**Mattläggningbar:** 2–5 dygn (för förutsättningar, se produktblad).

## Avjämningsmassor – normaltorkande

### 310 F Avjämnning

Fiberförstärkt och pumpbar avjämnning för underlag av betong och andra stumma mineraliska material. Fungerar även på underlag av golvspånskiva. Lämplig till fallbyggnad och fribärande konstruktioner. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.

**Bearbetningsbar:** 15–25 min  
**Skiktjocklek:** 5–60 mm (betongunderlag)  
**Åtgång:** 1,8 kg/mm per m<sup>2</sup>  
**Vattenåtgång:** 3,2–3,6 l per 20 kg  
**Gångbar:** 1–3 h  
**Mattläggningbar:** 1 vecka/cm (för förutsättningar, se produktblad).

### 325 Avjämnning

Pumpbar och normaltorkande avjämnning för underlag av betong och andra stumma mineraliska material. Fungerar även på underlag av golvspånskiva. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.

**Bearbetningsbar:** 15–25 min  
**Skiktjocklek:** 2–30 mm (betongunderlag)  
**Åtgång:** 1,85 kg/mm per m<sup>2</sup>  
**Vattenåtgång:** 3,2–3,4 l per 20 kg  
**Gångbar:** 1–3 h  
**Mattläggningbar:** 1 vecka/cm (för förutsättningar, se produktblad).

### 330 Avjämnning

Pumpbar avjämnning med utmärkta flytegenskaper. För underlag av betong och andra stumma mineraliska material samt golvspånskiva. Förstavalet vid krävande ytskikt såsom limmad lamellparkett, kubb och plank. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.

**Bearbetningsbar:** 15–25 min  
**Skiktjocklek:** 2–20 mm (betongunderlag)  
**Åtgång:** 1,75 kg/mm per m<sup>2</sup>  
**Vattenåtgång:** 3,2–3,4 l per 20 kg  
**Gångbar:** 1–3 h  
**Mattläggningbar:** Efter ca 1 vecka (för förutsättningar, se produktblad).

## Design

### 550 Design

Cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa för plana och originella golv med hög styrka. Finns i sju härliga kulörer och lämpar sig som färdig yta på betongunderlag inomhus. Tål tillskjutande fukt.

**Bearbetningsbar:** 10–15 min  
**Skiktjocklek:** 3–20 mm (betongunderlag)  
**Åtgång:** 1,75 kg/mm per m<sup>2</sup>  
**Vattenåtgång:** 3,5–3,7 l per 20 kg  
**Gångbar:** 1–2 h

## Industri

### 510 F Industri

Fiberförstärkt och pumpbart bottningsmaterial till Finja Industri- och Designolv. För underlag av betong. Lämplig till fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.

**Bearbetningsbar:** 15–25 min  
**Skiktjocklek:** 5–60 mm (betongunderlag)  
**Åtgång:** 1,8 kg/mm per m<sup>2</sup>  
**Vattenåtgång:** 3,1–3,3 l per 20 kg  
**Gångbar:** 1–3 h  
**Mattläggningbar:** - (Ej relevant då det är ett bottningsmaterial)

### 520 Industri

Cementbaserad, pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdig yta vid lätt industribelastning eller som underlag för hårdplastbeläggningar. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.

**Bearbetningsbar:** 10–15 min  
**Skiktjocklek:** 3–30 mm (betongunderlag)  
**Åtgång:** 1,75 kg/mm per m<sup>2</sup>  
**Vattenåtgång:** 3,2–3,6 l per 20 kg  
**Gångbar:** 1–2 h

### 540 Industri

Cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdig yta i lagerhallar och liknande där det efterfrågas plana golv med hög styrka. Som underlag för hårdplastbeläggningar. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.

**Bearbetningsbar:** 10–15 min  
**Skiktjocklek:** 4–15 mm (betongunderlag)  
**Åtgång:** 1,65 kg/mm per m<sup>2</sup>  
**Vattenåtgång:** 4,0 l per 20 kg  
**Gångbar:** 1–2 h

### 560 Industri

Cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdigt slitskikt vid tung industribelastning. För fallbyggnad. Salt- och frostbeständig. Tål tillskjutande fukt. För inom- och utomhusbruk.

**Bearbetningsbar:** 10–15 min  
**Skiktjocklek:** 6–15 mm (betongunderlag)  
**Åtgång:** 1,80 kg/mm per m<sup>2</sup>  
**Vattenåtgång:** 3,0 l per 20 kg  
**Gångbar:** 3–6 h

Se nya golvsortimentet på: [finja.se/sortiment/golv](https://finja.se/sortiment/golv)



## Handspackel

### 420 DR Handspackel

Dammreducerad spackelmasa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä och golvgipsskivor. För finspackling och fallbyggnad. Lämplig som underlag för limmade mattor, klinker och flytande trägol. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.

**Bearbetningsbar:** 10–20 min

**Skiktjocklek:** 0–30 mm (betongunderlag)

**Åtgång:** 1,50 kg/mm per m<sup>2</sup>

**Vattenåtgång:** 3,2–3,5 l per 15 kg

**Gångbar:** 30–60 min

**Mattläggningsbar:** 1–3 h (för förutsättningar se produktblad)

### 450 DR Handspackel

Dammreducerad spackelmasa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä och golvgipsskivor. För uppfyllnad och fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk samt mindre utjämnings utomhus (ej salt miljö).

**Bearbetningsbar:** 10–20 min

**Skiktjocklek:** 2–50 mm (betongunderlag)

**Åtgång:** 1,60 kg/mm per m<sup>2</sup>

**Vattenåtgång:** 2,7–3,0 l per 15 kg

**Gångbar:** 30–60 min

**Mattläggningsbar:** 1–3 h (för förutsättningar se produktblad)

## Golvbruk

### 460 R Golvbruk

Cementbaserat golvbruk för betong, lättbetong, sten och keramik. För fallbyggnad och uppbyggnad. Lämpligt som underlag för klinker och flytande trägol. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.

**Bearbetningsbar:** ca 30 min

**Skiktjocklek:** 20–100 mm (betongunderlag)

**Åtgång:** 1,80 kg/mm per m<sup>2</sup>

**Vattenåtgång:** 1,85 l per 20 kg

**Gångbar:** 1–3 h

**Mattläggningsbar:** 1 dygn (för förutsättningar se produktblad)

### 480 R Golvbruk

Cementbaserat golvbruk för betong, lättbetong, sten och keramik. För fallbyggnad och uppbyggnad. Lämpligt som underlag för klinker och flytande trägol. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.

**Bearbetningsbar:** ca 30 min

**Skiktjocklek:** 10–100 mm (betongunderlag)

**Åtgång:** 1,80 kg/mm per m<sup>2</sup>

**Vattenåtgång:** 1,85 l per 20 kg

**Gångbar:** 1–3 h

**Mattläggningsbar:** 1 dygn (för förutsättningar se produktblad)

## Lättviktsuppfyllnad

### EPS-Betong

Lätt och isolerande lättviktsuppfyllnad för utjämnning och uppfyllnad inom- och utomhus. Produkten är dammreducerad, pumpbar och lämplig under golvvärme. Tål tillskjutande fukt.

**Bearbetningsbar:** ca 1 h

**Skiktjocklek:** 20–500 mm

**Åtgång:** ca 0,4 kg/mm/m<sup>2</sup>

**Vattenåtgång:** 5–6 l/säck

**Gångbar/spacklingsbar:** ca 12–72 h

### EPS-Betong Varm

Extra lätt och högisolering lättviktsuppfyllnad för utjämnning och uppfyllnad inom- och utomhus. Produkten är dammreducerad, pumpbar och lämplig under golvvärme. Tål tillskjutande fukt.

**Bearbetningsbar:** ca 1 h

**Skiktjocklek:** > 30 mm

**Åtgång:** ca 0,2 kg/mm/m<sup>2</sup>

**Vattenåtgång:** 4–4,5 l/säck

**Gångbar/spacklingsbar:** ca 12 h

### EPS-Betong Kvick

Snabb, lätt och isolerande lättviktsuppfyllnad för utjämnning och uppfyllnad inomhus. Produkten kan spacklas på redan efter 1–2 timmar, är dammreducerad och lämplig under golvvärme. Tål tillskjutande fukt.

**Bearbetningsbar:** ca 15–20 min

**Skiktjocklek:** 20–500 mm

**Åtgång:** ca 0,4 kg/mm/m<sup>2</sup>

**Vattenåtgång:** 5–6 l/säck

**Gångbar/spacklingsbar:** ca 1–2 h




## Kom ihåg att...

- 260 Fiber kan beläggas med tätskikt redan efter 24 timmar vid högst 30 mm skiktjocklek
- EPS-Betong Kvick kan beläggas med golvspackel redan efter 1–2 timmar
- 260 Fiber går bra att använda utomhus när du ska belägga med t ex klinkers

För aktuell information se alltid [finja.se](http://finja.se).

# Produktväljare & mängdberäknare

Produktväljaren hjälper dig att snabbt och enkelt hitta rätt golvväning till ditt projekt. I vårt digitala verktyg anger du de val som är aktuella för ditt projekt och våra rekommenderade golvprodukter presenteras. Fyller du dessutom i antal kvadratmeter och skiktjocklek i mängdberäknaren får du veta hur många säckar som behövs. Med ett klick kan du lägga dem i inköpslistan som du sedan kan skriva ut eller maila till närmsta återförsäljare för inköp.

		
260 Fiber Avjämning	450 DR Handspackel	262 R Avjämning
<p>Pumpbar avjämning för underlag av betong, trä och golvspånskivor. För fallbyggnad och fribärande konstruktioner. På uttorkat ej tät underlag kan täta beläggningar appliceras 1 dygn efter spackling upp till 30 mm. För inomhusbruk samt utomhus enligt produktblad.</p>	<p>Dammreducerad spackelmasa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä och golvspånskivor. För uppfyllnad och fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk samt mindre utjämnings utomhus (ej salt miljö).</p>	<p>Snabb och pumpbar avjämning med utmärkta flytegenskaper. Kan beläggas efter 12–24 timmar. För underlag av golvspånskiva, plank, pvc, betong och andra stumma mineraliska material. Fungerar till krävande ytskikt som limmad parkett, kubb och plank.</p>
Glöm inte att lägga till Primer	Glöm inte att lägga till Primer	Glöm inte att lägga till Primer
<input type="text" value="18"/> + -	<input type="text" value="27"/> + -	<input type="text" value="17"/> + -
Lägg till i inköpslista	Lägg till i inköpslista	Lägg till i inköpslista



[finja.se/produktvaljare-golv](https://finja.se/produktvaljare-golv)



## #finjagolv

Dela med dig av din vardag med Finjas golvprodukter och tagga dina inlägg med **#finjagolv**. Följ oss på våra sociala kanaler för att få inspiration, nyheter och kunskap från betongens underbara värld.





## Vill du få mer information från Finja?

- Nyheter
- Produktinformation
- Arbetsanvisningar
- Inspiration

Anmäl dig här till vårt nyhetsbrev:  
[finja.se/nyhetsbrev-finja-qr](https://finja.se/nyhetsbrev-finja-qr)



Denna skrift har som syfte att inspirera och visa exempel på hur olika arbeten kan utföras. Finja ansvarar inte för konstruktionslösningar då omgivning, underlagets beskaffenhet och kvalitet spelar viktig roll. För aktuell information se alltid [finja.se](https://finja.se).

**FINJA**